

安装到位了吗？

电子式温湿度控制器 ETF 012

精准调控温湿度

这款 ETF 012型温湿度控制器精准监测温度与湿度，并能对环境变化作出即时响应，从而有效防止凝露形成，杜绝设备故障。

节省空间 - 快速安装

ETF 012宽度仅35毫米，可最大化优化空间利用率。其采用插入式接线端子，无需工具即可实现快速接线。

智控精准-运行可靠

精准的电子控制系统能按需调控加热器或风扇，并通过状态指示灯实时显示当前运行模式。



全球服务近在咫尺

STEGO业务遍布全球，致力于为客户提供极致的设备可用性、个性化咨询与舒适体验。凭借11个驻地公司、1家印度代表处及超过1500家经销合作伙伴，我们自然能为全球客户提供无缝服务。无论您身在何处，只要需要机柜控温与热管理方面的支持，STEGO的专业服务团队始终近在咫尺。

STEGO 微信联系



南京思拓戈电气有限公司
Tel. +86 (0)25 5850 2400
Junxiao.hu@stegochina.cn
www.stego-group.com.cn

可持续性 电气保护产品

2026年产品目录



加热

防止霜冻和冷凝

在控制柜中，优化温度是首要任务：STEGO加热器和风扇加热器可防止低温并确保热空气均匀分布。

冷却

防止过热

为保护组装件免受过高温度的影响，STEGO 的通风过滤网组通过空气循环可确保高效冷却。

调节

恒定调节

STEGO 的温度和湿度控制器可完善电气和电子组件的运行条件，从而保证其功能。

监测

智能监测

STEGO传感器可检测机柜侧面和内部的环境条件。智能传感器提供数字和模拟信号。

照明































理想的光照条件

我们的照明解决方案确保电子设备的维护和照明可以昼夜进行。

配件

完善电气的保护

STEGO配件有助于排出冷凝水和调节内部压力。特定于国家/地区的插座可确保外部设备的安全连接。

加热器														防爆加热器									
RCE 016 5 W, 9 W	RC 016 8 W – 13 W	LTS 064 20 W – 40 W	CSK 060 10 W – 30 W	LPS 164 10 W – 50 W	LT 065 50 W – 150 W	CS 060 50 W – 150 W	LTF 065 50 W – 150 W	CSF 060 50 W – 150 W	LP 165 60 W – 150 W	HG 140 15 W – 150 W	CP 061 50 W, 100 W	CREx 020 50 W – 250 W											
																							
风扇加热器																							
CS 028 / CSL 028 150 W – 400 W	CSF 028 250 W – 400 W		HGL 046 250 W – 400 W	HV 031 / HVL 031 100 W – 400 W		HVI 030 500 W – 700 W		CS 032 600 W – 1200 W		DCR 030 / DCR 130 200 W – 800 W		CR 030 / CR 130 950 W		CS 030 / CS 130 1200 W									
																							
过滤风扇 Plus (带风机)														过滤风扇 Plus (不带风机)									
FPI / FPO 018 up to 32 m³/h (92 x 92 mm)	FPI / FPO 018 up to 117 m³/h (124 x 124 mm)		FPI / FPO 018 up to 313 m³/h (176 x 176 mm)		FPI / FPO 018 up to 581 m³/h (223 x 223 mm)		FPI / FPO 018 up to 1031 m³/h (291 x 291 mm)		FPI 118 Exit Filter (available in all five sizes)		FPO 118 Intake Filter (available in all five sizes)		不锈钢防水罩 FFH 086 IP56		顶装通风过滤风扇 RFP 018 300 m³/h, 500 m³/h		柜内风扇盘 LE 019 486 m³/h – 1458 m³/h						
																							
机械式恒温器														防爆恒温器									
KTO 111 / KTS 111 NC / NO	STO 011 / STS 011 NC / NO		FTO 011 / FTS 011 NC / NO	FTD 011 NC & NO	ZR 011 NC & NO	FZK 011 Change-over	REx 011 15 °C, 25 °C		ETR 011 Change-over		DCT 010 Change-over, DC versions		机械式恒湿器 MFR 012 Change-over		电子式恒湿器 EFR 012 Change-over		DCF 010 Change-over, DC versions		电子式温湿度控制器 ETF 012 Change-over		开关模块 DCM 010 DC versions		ET 011
																							
智能传感器														Hubs									
CSS 014 温度& 湿度	DSS 015 距离		ESS 076 电流		IOC 074 IO-Link 模拟量/数字量转换器		SHC 071 & SEN 073 Sensor Modul & Sensors		AHC 072 Intelligent Switch														
																							
LED 多用途系列灯具														LED 照明灯									
LED 021 / LED 022 / LED 121 400 mm / 600 mm / 500 mm				LED 025 宽电压				Slimline 照明灯															
																							
电气插座														透气阀									
SD 035 DE/RU, F/PL/CZ/SK, CH, UK/IE, US/CA, IT, AU, BR				DA 284 (Snap-In) IP66		DA 084 IP55	DA 284 (塑料) IP66 & IP67		DA 284 (不锈钢/ 铝) IP66 & IP67		透气电缆接头 DAK 284 IP66 / IP67		排水阀 DD 084 IP66 / IP69K		门接触开关 DS 013		设备支架 SFP 095						
